



TRANSMISSION GEAR 9V FE 75W-80

Lubrifiant Boîtes de Vitesses Mécaniques

SPECIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS

LUBRIFIANT 100 % SYNTHETIQUE POUR BOITES DE VITESSES MECANQUES

SAE 75W-80

FUEL ECONOMY

NORMES INTERNATIONALES :

✓ API GL-4

HOMOLOGATIONS CONSTRUCTEURS

- ✓ MAN 341 Type V-R, E-4
- ✓ MB-Approval 235.29
- ✓ EATON Manual Transmission
- ✓ VOITH Class C / VOITH Retarder 153.0009001
- ✓ VOLVO 97307

Applications

TOTAL TRANSMISSION GEAR 9V FE 75W-80 est tout particulièrement recommandée pour les poids lourds équipés de boîtes de vitesses mécaniques VOLVO et/ou les ralentisseurs VOITH.

TOTAL TRANSMISSION GEAR 9V FE 75W-80 est recommandée pour les boîtes de vitesses exigeant une huile de type API GL-4.

Bénéfices pour le client

- **Réduction de la consommation de carburant** en comparaison avec des lubrifiants standards grâce à une excellente propriété de lubrification et une viscosité faible adaptée
- **Réduction des coûts de maintenance** : formulation spécifiquement élaborée pour atteindre les intervalles de vidange les plus étendus définis par le constructeur
- **Excellente stabilité en service** grâce à un indice de viscosité élevé
- **Compatibilité avec les filtres des systèmes de lubrification renforcée** grâce notamment aux propriétés anti-mousses améliorées
- **Confort de conduite amélioré** : faible viscosité à froid et à chaud facilitant les démarrages à basses températures et les passages de vitesses
- **Excellente protection des engrenages et des paliers contre toutes formes d'usure** : formulation spécifique élaborée à partir d'excellentes propriétés extrême-pressure, anti-rouille, anti-corrosion,
- **Produit permettant une rationalisation** (MAN, VOITH, VOLVO, MERCEDES-BENZ)

Caractéristiques*

Essai	Unité	Méthode d'essai	Résultat
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	DIN 51757 D	862
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	10.3
Point éclair de Cleveland	°C	ASTM D92	220
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-55

* Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications.

Conseils d'utilisation

Avant l'utilisation du produit, il est important de vérifier le manuel d'entretien du véhicule : la vidange est à effectuer selon la préconisation du constructeur.

Le produit ne doit pas être stocké à une température supérieure à 60 °C tout en évitant une exposition à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Le stockage des emballages est préférable à l'abri des intempéries. Dans le cas contraire, les fûts doivent être entreposés horizontalement pour éviter une contamination éventuelle par l'eau ainsi que l'effacement de l'étiquette du produit.

Santé, sécurité et environnement

Sur la base des informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Elle est disponible sur simple demande auprès de votre revendeur local ou sur le site www.quickfds.fr.

Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné.

En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement et à respecter les réglementations locales.